

Р 35А

Виброрейки



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Виброрейки

При обработке бетонных поверхностей виброрейка Р 35А компании Wacker Neuson позволяет выполнить три рабочих действия в одном: распределение, разравнивание, уплотнение. Устройство является не только максимально практичным, но и очень легким в эксплуатации. При помощи транспортировочных устройств, Р 35А легко перемещается по бетонному полу и, при этом, обеспечивает первоклассные результаты. Эта модель пригодна для всех видов бетона, так как ее центробежная сила может регулироваться в зависимости от условий эксплуатации (7 различных положений).

- Чрезвычайно мобильная конструкция оборудования
- Легкость в эксплуатации
- Герметичный эксцентриковый корпус для защиты от грязи, бетона и брызг воды

Р 35А Технические характеристики

Виброрейка Р 35А

Вес	15,5 кг
двигатель	четырехтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель с воздушным охлаждением
Изготовитель двигателя	Honda
Рабочий объем	35,8 см ³
Мощность двигателя	1.2 (1.6) кВт (л. с.)
при числе оборотов	7.000 1/мин
Объем бака	0,65 л
Расход топлива	0,6 л/ч
Длина	1.117 мм
Ширина	889 мм

Профили длиной 1200 - 2400 мм

	SBW4F	SBW15M	SBW6F	SBW20M	SBW8F
Вес кг	3,8	4,6	5,4	6,1	7,6
Длина мм	1.200	1.500	1.800	2.000	2.400
Ширина мм	165	165	165	165	165

Профили длиной 3 000 - 4900 мм

	SBW10F	SBW12F	SBW14F	SBW16F
Вес кг	9,5	11,4	13,3	15,2
Длина мм	3.000	3.700	4.300	4.900
Ширина мм	165	165	165	165

Примечание: Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации. За исключением ошибок и пропусков. Изображения.

Copyright © 2021 Wacker Neuson SE.